

INOVAÇÃO
#1

GTR^{ECO} removedor

Desincrustante de Cimento e Concreto

- Ideal para remoção de fortes incrustações de cimento ou concreto.
- Remove resíduos de concreto, ideal para máquinas, veículos, metais, vidros, madeiras e superfícies frágeis em geral.

SEGURO • SUSTENTÁVEL • BIODEGRADÁVEL

performance

**SUBSTITUIÇÃO DOS PRODUTOS
ÁCIDOS CORROSIVOS,
UTILIZADOS NA LIMPEZA E
REMOÇÃO DE RESÍDUOS DE
CONCRETO NOS EQUIPAMENTOS
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, COMO:
CONCRETEIRAS, BETONEIRAS
E OUTROS EQUIPAMENTOS
UTILIZADOS EM OBRAS DE
CONSTRUÇÃO CIVIL.**



EMBALAGEM 1-5-20 L

RENDIMENTO 10 m²

CAIXA 1L 6 UN | 5L 4 UN

GTR^{ECO} removedor



GTR ECO REMOVEDOR® É um poderoso DESINCRUSTANTE para máquinas, ferramentas e equipamentos. Removedor concentrado para fortes incrustações de resíduos de concreto, cimento, argamassa e demais resíduos encrustados na superfície de maquinários, ferramentas e veículos de fabricação de concreto, como os caminhões betoneira. Fórmula exclusiva, premiada e reconhecida na Europa. EFICAZ em poucos minutos de ação. GTR age desagregando a argamassa e cimento por camadas, promovendo uma remoção progressiva, segura e sem impacto ao material. Altamente biodegradável (90%) e verdadeiramente ecológico. Não necessita de neutralização após o enxague. Produto de alta tecnologia e patenteado. Tecnologia Francesa
Diluição: Não diluir, utilizar PURO

MODO DE USAR



Agitar bem antes da aplicação;



Aplique conforme recomendação de diluição na superfície e deixe agir por alguns minutos. .



Antes de aplicar o produto molhar a superfície a ser tratada. Aplicar uniformemente o produto sobre a superfície utilizando um pulverizador de baixa pressão manual, rolo ou pincel. Deixar agir por um tempo mínimo de contato entre 20-30 minutos para que a solução amoleça e solte os depósitos de concreto e cimento.



Não diluir.



Após a aplicação, esfregue a superfície a ser tratada com uma escova de cerdas, a fim de acelerar o processo de desincrustação por ação mecânica.



Deve-se utilizar uma lavadora de alta pressão para enxaguar as áreas e otimizar o tempo de remoção.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA: Composto glicólico formado por moléculas de origem vegetal.

RENDIMENTO POR LITRO: até 10 m². São valores médios fornecidos a título indicativo. O consumo real do produto depende da porosidade da superfície e do nível de impregnação.

APLICAÇÕES:



 performance

INOVAÇÃO
#1

GTR^{ECO} removedor

Desincrustante de Cimento e Concreto

 nano4you

 performance

www.performance.eco.br
+55 (41) 3667-3942
comercial@performance.eco.br

